

Паспорт качества №01012023/23

Моторное масло S-OIL 7 BLUE #9 CI-4/SL 10W-40

Изготовитель:	"S-OIL" Республика Корея, 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 121-805
Торговая марка:	"S-OIL"
Местонахождение:	КАЗАХСТАН, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Шанырак-2, улица Култегин, дом 31; телефон: +77076665551;
Дата изготовления:	15.05.2022
Номер партии:	221589
Гарантийный срок хранения:	5 лет от даты производства
Применение:	Транспортные средства для работы в суровых условиях с дизельными двигателями с турбонаддувом или без него. Легковые автомобили с дизельными двигателями, RV, SUV, легкие грузовики
Качество продукции соответствует:	требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Условия хранения:	Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Хранить в закрытом помещении. Держать контейнер плотно закрытым. Хранить предпочтительно в оригинальном контейнере. В ином случае воспроизведите все указания нормативной этикетки на новом контейнере. Не снимайте этикетки опасности с контейнеров (даже если они пусты). Проектируйте установки таким образом, чтобы избежать случайного выброса продукта (например, из-за нарушения герметичности) на горячие корпуса или электрические контакты. Защищайте от мороза, жары и солнечного света. Защищайте от влаги.

Информация об основных физических и химических свойствах:


Уровень производительности	<ul style="list-style-type: none">• API CI-4/CH-4/CG-4• ACEA E7• MB 228.3• Renault RLD/RLD-2• Volvo VDS-3• MAN M3275• Cummins CES 20071/20072/20076/20077/20078• MACK EO-M Plus• Caterpillar ECF-2/ECF-1-a	
Тестовые задания	Метод	Показатели
Индекс вязкости	ASTM D 2270	158
Вязкость кинематическая 40°C	ASTM D 445	101.3
100°C	ASTM D 445	15,2
Температура вспышки	ASTM D92	226 °C
Температура застывания	ASTM D92	-38 °C

Температура самовоспламенения, °С не ниже	-	>246 °С
Плотность при 15°С	ASTM D-1298	862kg/m ³
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафиновые	265-157-1	>75.0%
Добавка смешанной производительности	-	8.0 ~ 13.0 %
Добавка модификатора вязкости	-	8.0 ~ 13.0 %
Полимерные эфиры метакриловой кислоты и смеси Смешанные длинноцепные спирты	-	0.10 ~ 0.30%
Содержание селективных растворителей	-	-
Содержание полихлордифенилов	-	-

EAC **ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС KG 417/022, Д.0010015**

протокол испытаний № 096-16/04-21 от 16.04.2021 от выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью "МосСтандарт", аттестат аккредитации: № РОСС RU.31112.ИЛ03958 от 11.11.2020; Схема декларирования: 1Д

S-OIL Corporation



S. H. Son / Team Leader
Finished Lubricants Business Team