

Паспорт качества №01012023/36

Трансмиссионное масло S-OIL SEVEN CVTF

Изготовитель:	"S-OIL" Республика Корея, 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 121-805
Торговая марка:	"S-OIL"
Местонахождение:	КАЗАХСТАН, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Шаньрак-2, улица Култегин, дом 31; телефон: +77076665551;
Дата изготовления:	25.12.2022
Номер партии:	227412
Гарантийный срок хранения:	лет от даты производства
Применение:	Трансмиссионное масло для различных типов бесступенчатой коробки передач
Качество продукции соответствует:	требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Условия хранения:	Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Хранить в закрытом помещении. Держать контейнер плотно закрытым. Хранить предпочтительно в оригинальном контейнере. В ином случае воспроизведите все указания нормативной этикетки на новом контейнере. Не снимайте этикетки опасности с контейнеров (даже если они пусты). Проектируйте установки таким образом, чтобы избежать случайного выброса продукта (например, из-за нарушения герметичности) на горячие корпуса или электрические контакты. Защищайте от мороза, жары и солнечного света. Защищайте от влаги.

Информация об основных физических и химических свойствах:

Уровень производительности	<ul style="list-style-type: none">• Honda HMMF/HCF-2• Toyota TC/FE• Nissan NS-1/NS-2/NS-3• Daihatsu Amix CVTF-DC/Amix CVTF DFE• Ford CVT23/CVT30/Mercon C/Wss-M2C933• Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green1/CVTF Green2• Mitsubishi Diaqueen J1/Diaqueen J4/SP-III• Mazda CVTF 3320• Mini Cooper EZL 799/ZF CVT V1• Subaru iCVTF/Lineartornic CVTF/K0425Y0710/CV-30• Audi/VW TL 52180/G052 180/G052 516• Punch EZL 799• Hyundai SP-CVT1• Hyundai Kia SP-III• Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4
-----------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • GM/Saturn DEX-CVT • Mercedes Benz 236.20 	
Тестовые задания	Метод	Показатели
Удельный вес 15/4°C	ASTM D 1298	0.8479
Вязкость кинематическая 40°C	ASTM D 445	36,91 мм ² /с
Цвет	ASTM D 1500	красный
100°C		7.42
Индекс вязкости	ASTM D 2270	173
Температура вспышки	ASTM D92	218 °C
Температура застывания	ASTM D97	-49 °C

EAC ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС КГ 417/033.Д.0004238

протокол испытаний № 040-24/10-22 от 24.10.2022 от выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью "МосСтандарт", аттестат аккредитации: № РОСС RU.31112.21ПР58 от 11.11.2021; Схема декларирования: 1Д



S. H. Son / Team Leader
Finished Lubricants Business Team