

## Паспорт качества №01012023/01

Моторное масло S-OIL SEVEN GOLD #9 PAO A3/B4 0W-40

<b>Изготовитель:</b>	"S-OIL" Республика Корея, 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 121-805
<b>Торговая марка:</b>	"S-OIL"
<b>Местонахождение:</b>	КА ЗАХСТАН, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Шанырак-2, улица Култегин, дом 31; телефон: +77076665551;
<b>Дата изготовления:</b>	07.06.2023
<b>Номер партии:</b>	232001
<b>Гарантийный срок хранения:</b>	07.06.2028
<b>Применение:</b>	Легковые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями
<b>Качество продукции соответствует:</b>	требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
<b>Условия хранения:</b>	Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Хранить в закрытом помещении. Держать контейнер плотно закрытым. Хранить предпочтительно в оригинальном контейнере. В ином случае воспроизведите все указания нормативной этикетки на новом контейнере. Не снимайте этикетки опасности с контейнеров (даже если они пусты). Проектируйте установки таким образом, чтобы избежать случайного выброса продукта (например, из-за нарушения герметичности) на горячие корпуса или электрические контакты. Защищайте от мороза, жары и солнечного света. Защищайте от влаги.

### Информация об основных физических и химических свойствах:

Уровень производительности	ACEA : A3/B4 API : SN Mercedes-Benz : MB 229.3 BMW : Long Life-01 Volkswagen : VW 501.01/502.00/505.00 GM : GM-LL-B-025	
Тестовые задания	Метод	Показатели
Вязкость, кинематическая 40°C 100°C	ASTM D445 ASTM D445	77.6 mm <sup>2</sup> /s 13.7 mm <sup>2</sup> /s
Индекс вязкости	ASTM D2270	182
Температура вспышки	ASTM D92	210°C
Температура застывания	ASTM D97	-40°C
Температура самовоспламенения, °C не ниже	°C не ниже	>250 °C
Температура вспышки (Открытый тигель Кливленда)	-	210 °C 456,8 °F
Плотность при 15°C	ASTM D-1298	850.8 kg/m <sup>3</sup>
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафиновые	265-157-1	20.0 ~ 30.0
Добавка смешанной производительности	Смесь	10.0 ~ 16.0
Добавка модификатора вязкости	Смесь	11.0 ~ 17.0
Содержание селективных растворителей	-	-
Содержание полихлордифенилов	-	-



Декларация о соответствии принята на основании: протокол испытаний № 096-16/04-21 от 16.04.2021. от 16.04.2021 выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью "МосСтандарт", аттестат аккредитации: № РОСС RU.31112.ИЛ0039 от 11.11.2020; Схема декларирования: 1Д

 **S-OIL Corporation**



---

**S. H. Son / Team Leader**  
**Finished Lubricants Business Team**