



ТОО «WIN KZ» (ВИН КЗ)
Официальный дистрибьютор S-OIL
г. Алматы ул. Шанырак-2, ул. Култегин 31
Тел: +7 (727) 3-95-36-47
E-mail: winkzsales@gmail.com

Паспорт качества №01012023/12

Моторное масло S-OIL SEVEN RED #9 SN 5W-30

Изготовитель:	"S-OIL" Республика Корея, 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 121-805
Торговая марка:	"S-OIL"
Местонахождение:	КАЗАХСТАН, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Шанырак-2, улица Култегин, дом 31; телефон: +77076665551;
Дата изготовления:	14.01.2023
Номер партии:	232557
Гарантийный срок хранения:	5 лет от даты производства
Применение:	Все легковые автомобили, работающие на бензине
Качество продукции соответствует:	требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Условия хранения:	Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Хранить в закрытом помещении. Держать контейнер плотно закрытым. Хранить предпочтительно в оригинальном контейнере. В ином случае воспроизведите все указания нормативной этикетки на новом контейнере. Не снимайте этикетки опасности с контейнеров (даже если они пусты). Проектируйте установки таким образом, чтобы избежать случайного выброса продукта (например, из-за нарушения герметичности) на горячие корпуса или электрические контакты. Защищайте от мороза, жары и солнечного света. Защищайте от влаги.

Информация об основных физических и химических свойствах:

Уровень производительности	API SN/CF ILSAC GF-5	
	Метод	Показатели
Тестовые задания		
Вязкость, кинематическая 40°C 100°C	ASTM D445 ASTM D445	58.84 mm ² /s 10.21 mm ² /s
Индекс вязкости	ASTM D2270	161
Температура вспышки	ASTM D92	231°C
Температура застывания	ASTM D97	-45°C
Температура самовоспламенения, °C не ниже	°C не ниже	>250 °C
Температура вспышки (Открытый тигель Кливленда)	-	232 °C 449,6 °F
Плотность при 15°C	ASTM D-1298	848.6 kg/m ³
Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафиновые	265-157-1	81.0 ~ 90.0

Добавка смешанной производительности	Смесь	5.0 ~ 13.0
Добавка модификатора вязкости	Смесь	3.0 ~ 9.0
Содержание селективных растворителей	-	-
Содержание полихлордифенилов	-	-

EAC

Декларация о соответствии принята на основании: протокол испытаний № 096-16/04-21 от 16.04.2021, от 16.04.2021 выданного Лабораторным центром Общества с ограниченной ответственностью "МосСтандарт", аттестат аккредитации: № РОСС RU.31112.ИЛ0039 от 11.11.2020; Схема декларирования: 1Д

S-OIL Corporation



S. H. Son / Team Leader
Finished Lubricants Business Team