

Паспорт качества №01012023/68

Смазка S-OIL HT GREASE 2

Изготовитель:	"S-OIL" Республика Корея, 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul 121-805
Торговая марка:	"S-OIL"
Место нахождения:	КАЗАХСТАН, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Шанырак-2, улица Култегин, дом 31; телефон: +77076665551;
Дата изготовления:	11.05.2022
Номер партии:	225874
Гарантийный срок хранения:	5 лет от даты производства
Применение:	Смазка S-OIL GREASE MP является универсальной многоцелевой смазкой, которая используется для автомобилей и общей промышленности, за исключением мест с высокой нагрузкой или ударной нагрузкой, которая может достигать лучшего смазочного эффекта в пределах - 20 °С ~130 °С.
Качество продукции соответствует:	требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"
Условия хранения:	Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Хранить в закрытом помещении. Держать контейнер плотно закрытым. Хранить предпочтительно в оригинальном контейнере. В ином случае воспроизведите все указания нормативной этикетки на новом контейнере. Не снимайте этикетки опасности с контейнеров (даже если они пусты). Проектируйте установки таким образом, чтобы избежать случайного выброса продукта (например, из-за нарушения герметичности) на горячие корпуса или электрические контакты. Защищайте от мороза, жары и солнечного света. Защищайте от влаги.

Информация об основных физических и химических свойствах:

Уровень производительности	ISO 6743-9 L-XCGIB 2 DIN 51 502 KP2S-30	
Тестовые задания	Метод	Показатели
NLGI grade	ASTM D-217	2
Проникновение 25°C	ASTM D-217	280 1/10mm
Коррозия меди 100°C x24Hr	ASTM D-130	-
Точка падения	IP 336/DIN ISO 2176	265°C
Рабочая температура	-	-30 ~200
Температура вспышки (Открытый тигель Кливленда)	-	-
Плотность при 15°C	ASTM D-1298	-

Дистилляты (нефтяные), гидроочищенные тяжелые парафиновые	265-157-1	76.0~86.0
Добавка смешанной производительности	Смесь	7.0~15.0
Добавка модификатора вязкости	Смесь	4.0~15.0
Содержание селективных растворителей	-	-
Содержание полихлордифенилов	-	-

EAC **ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС КС417/045.Д. 0000301**

Протокола испытаний №23/ИЦ-11.05/23 от 11.05.2023

выданного Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью
«ТРАНСКОНСАЛТИНГ», аттестат аккредитации: № MSMQ.01.A.011805; Схема декларирования: 1Д



S. H. Son / Team Leader
Finished Lubricants Business Team