



S-OIL SEVEN ATF DEXRON VI

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Описание продукта

S-OIL SEVEN ATF DEXRON VI — это высокоэффективная жидкость для автоматических трансмиссий, официально одобренная General Motors (лицензия № J-60007) для использования в автомобилях с автоматической коробкой передач. Она создана на основе 100% синтетических базовых масел и передовой технологии присадок. Также полностью совместима с предыдущими спецификациями и может использоваться там, где рекомендованы DEXRON II и/или DEXRON III.

Область применения

- Рекомендуется для всех автомобилей GM с автоматическими трансмиссиями 2006 года выпуска и новее.
- Может использоваться как замена там, где ранее требовались жидкости DEXRON II и DEXRON III

Особенности и преимущества

- Увеличенные интервалы замены масла и стабильная работа переключений передач.
- Защита от износа, коррозии и образования вредных отложений (лаков и шлама).
- Отличная термическая стабильность и высокая устойчивость к окислению.
- Очень хорошая стабильность вязкости в процессе эксплуатации.
- Исключительные фрикционные свойства и защита от вибраций (anti-shudder).
- Повышенная экономия топлива благодаря низкой вязкости и отличным низкотемпературным характеристикам.

Уровень эксплуатационных свойств(допуски)

- GM : DEXRON VI
- Ford : MERCON/FORD M2C 138CJ/166H
- Mercedes Benz : 236.6/7/9
- JASO : 1A-LV
- Honda : DW-1
- Hyundai/Kia : SP-IV
- Mazda : ATF FZ/F-1/S-1
- Mitsubishi : DIAQUEEN J2/3/ATF PA
- Nissan : MATIC K/S
- Toyota : ATF T-IV/WS
- ZF : TE-ML 09/09X/11A/11B

Характеристики

Показатели испытаний		Метод	Ед. измерения	Свойства (значения)
Плотность SG		ASTM D1298	-	0.846
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	29.5
	100°C	ASTM D445	cSt	6.0
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	159
Температура вспышки		ASTM D92	°C	222
Температура застывания		ASTM D97	°C	-45

S-OIL CORPORATION	S-OIL SEVEN ATF DEXRON VI	
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,	2019.06.20	