



S-OIL SEVEN ATF III

Многоцелевое масло для автоматической коробки передач

Описание продукта

S-OIL SEVEN ATF III предназначено для автоматических и полуавтоматических трансмиссий, а также гидротрансформаторов легковых автомобилей, лёгкого коммерческого транспорта и промышленной техники, где производителем требуется трансмиссионная жидкость стандарта GM DEXRON III.

Область применения

- Подходит для всех трансмиссий грузовиков, автобусов и строительной техники, где требуется жидкость типа ALLISON C-4.
- Может использоваться в гидравлических системах, где требуется жидкость стандарта GM DEXRON III.

Особенности и преимущества

- Очень высокий индекс вязкости и отличная стабильность вязкости во время эксплуатации.
- Очень низкая температура застывания.
- Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению.

Уровень эксплуатационных свойств(допуски)

- GM TASA, DEXRON II(D/E), DEXRON III(G/H)
- Mazda ATF F-1
- CAT TO-2
- Ford MERCON
- ALLISON C-3/C-4/TES 389
- Volvo CE97340
- Vickers M2950-S, I-268-S

Характеристики

Показатели испытаний	Метод	Ед. измерения	Свойства (значения)
Плотность SG	ASTM D1298	-	0.850
Цвет	ASTM D1500		Красный
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt 35.1
	100°C	ASTM D445	cSt 7.48
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	228
Температура вспышки	ASTM D92	°C	188
Температура застывания	ASTM D97	°C	-49
	ASTM D2983		15,100

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,

S-OIL SEVEN ATF III
2020.06.16.