



ATF MULTI

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Описание продукта

S-OIL SEVEN ATF MULTI — это премиальная жидкость для автоматических трансмиссий, созданная на основе высокоочищенного базового масла API Group III и подходящая для широкого спектра азиатских, европейских и американских автомобилей. Отличная термическая и окислительная стабильность предотвращает образование отложений и коррозии в коробке передач, обеспечивая стабильную работу трансмиссии и длительный срок службы масла.

Область применения

- Широкий спектр 4/5/6/8-ступенчатых автоматических трансмиссий в легковых автомобилях Азии, Европы и Америки.
- Рекомендуется соблюдать интервалы замены и требования производителя автомобиля, указанные в руководстве.

Особенности и преимущества

- Полностью синтетическая база помогает сохранять первоначальные свойства масла благодаря высокой стабильности и высокому индексу вязкости.
- Исключительные фрикционные характеристики и защита от вибраций (anti-shudder).
- Отличная стабильность вязкости в процессе эксплуатации.
- Хорошая термостабильность, стойкость к окислению и защита от износа.

Уровень эксплуатационных свойств(допуски)

- Recommended for use where the following specifications are called for :
- ATF(JWS 3309/3324), Allison(C2/C3/C4/389), BMW(400 272/400 275/407 858/407 859/024 249/024 359/026
- 922/402 413/403 248/403 249/542 290/407 765/407 807), Chrysler/Dodge/Jeep(+/-2/+3/+4/AS68RC/SP-III),
- Mercedes/Daimler(MB 236.2/41/5/8/9/91/10/11/12/14/15), Ford/Lincoln/Mercury(2-QDX/2-QSM/5-QM/5-
- DM/8-QAW/9-QMMS/WSS-M2C9EE-A1), GM(II/IID/IIIE/IIIG/IIIH/T-IV/Type A Suffix A), Honda(Z-1),
- Hyundai/Kia(Red-1K/T-4/SP-II/SP-III), Isuzu(II/III), Jaguar(JLM 20238/20292/21044), JASO(M315 1A), MAN
- 339(A), Mazda(F1/JWS33317/9-QMM5/M-3/M-5/Type T-IV), Mitsubishi(J2/J3/SP-II/SP-III/SP-IV),
- Nissan(402/Matic-D/J/K/W), Porsche(204 41/205 09/205 28/547 00), PSA(169756), Renault(D2), Saab(T-IV),
- SSANGYONG(DSIH 5M-66), Subaru(HP), Suzuki (3314/7), Toyota(D-II/T/T-III/T-IV/WS), VW(052 055/052 162/052
- 990/055 025/000 162), Volvo(1161521/1161540/1161640), ZF(TE-ML 11A/B)

Характеристики

Показатели испытаний		Метод	Ед. измерения	Свойства (значения)
Плотность SG		ASTM D1298	-	0.848
Цвет		ASTM D1500		Красный
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	36.8
	100°C	ASTM D445	cSt	7.0
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	153
Температура вспышки		ASTM D92	°C	232
Температура застывания		ASTM D97	°C	-46
S-OIL CORPORATION		S-OIL SEVEN ATF MULTI 2022.04.07.		
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,				