



S-OIL SEVEN ATF VI

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Описание продукта

S-OIL SEVEN ATF VI — это инновационная жидкость для автоматических трансмиссий, созданная на основе передовой синтетической технологии, обеспечивающей очень высокие эксплуатационные характеристики. Благодаря низкой вязкости она способствует экономии топлива. Данный продукт разработан для современных трансмиссий, требующих повышенной эффективности, и соответствует самым строгим требованиям OEM-производителей.

Область применения

- Автоматические трансмиссии последнего поколения с высокой эффективностью, включая 6- и 8-ступенчатые коробки передач.

Особенности и преимущества

- Отличная стабильность вязкости в процессе эксплуатации.
- Исключительные фрикционные свойства и защита от вибраций и рывков (anti-shudder).
- Повышенная экономия топлива благодаря низкой вязкости и отличным низкотемпературным характеристикам.

Уровень эксплуатационных свойств(допуски)

- Recommended for use where the following specifications are called for : ATF(ATF II/III, JWS 3309/3314/3324, TE-ML 11A/11B, AW-1/2, M2C138-CJ, M2C166-H, M2C922-A1, K17, N402, LT 71141, HP), Alison(C2/C3/C4), Bentley(PY112995PA), BMW(400 272/275, 407 858/859, 024 249/359, 026 922, 142 516, 397 114, 402 413, 403 248/249, 152 426, 163 514, 220 438/440/442, 289 720, 305 396/397, 355 599/601, 542 290, 407 765/807), FCA(092912AA, 043742AA, 127382AA, 157995AA/AB, 333587AA, 171866AA, 171869AA, 218925AA/AB), Ford/Lincoln/Mercury(LV, ULV, M, Syn, V, V Syn, SP, Premium, FRN5,),), GM(Z1, Dex, Dex-HP, Dex-B, Dex-II C/D/E, Dex-IIIF/G/H, Dex-VI), Honda(DW-1/Type 3.0/Type 3.1, Z1), Hyundai/Kia(SP, SP-II/III/IV/SP-IV-M/SP-IV-M1/SP-IV-RR), Isuzu(9001, SCS), Jaguar(02JDE 26444, Fluid 8432, JLM 20238/20292/21044/WSS-M2C922-A1), JASO(M315 1A/1A-LV), Land Rover(ATF N402, AW-1 LV, JWS3309US), MAN(339A/D/F), Maserati(231603), Mazda(A7, F-1, FZ, M3, N1, S-1, T-IV), Mercedes/Daimler(MB 236.1/10/11/12/14/15/16/17/2/41/5), Mitsubishi(J2/3, PA, MA-1, AW, DII/III, SP/SP-II/III/IV), Nissan/Infinity(Matic-D/J/K/P/S/W/N402), Porsche(204 63, 205 28, 304 00, 54700, 205 09), PSA(9730AE, 169756), Renault(DP-0, Matic-D2, SATF-D), Rolls Royce(31493PA), Saab(160 393), Saturn(Dex-IIIG, T-IV), SSangyong(DSIH 5M-52/66), Subaru (ATF-WS), Suzuki(2326, 2384K, 3314, 3317, 5D06), Toyota(FZ, Type WS, NWS9638, T-IV,D-II, T,T-II/III), VW(052 533/990, 053 001, 055 005/025/162/540, 060 162/540), Volvo(161/521/540/621/640), ZF(Lifeguard fluid 5/6/8/9)

Характеристики

Показатели испытаний		Метод	Ед. измерения	Свойства (значения)
Плотность SG		ASTM D1298	-	0.846
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	30.2
	100°C	ASTM D445	cSt	6.0
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	153
Температура вспышки		ASTM D92	°C	215
Температура застывания		ASTM D97	°C	-50

S-OIL CORPORATION	S-OIL SEVEN ATF VI 2025.02.17.
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,	