



S-OIL SEVEN BLUE #9 CI-4/SL 10W40

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей.

Описание продукта

S-OIL SEVEN BLUE #9 CI-4/SL 10W40 производится на основе 100% синтетического базового масла и подходит для всех тяжёлонагруженных двигателей — как с турбонаддувом, так и без него — для эксплуатации как на дорогах, так и вне дорог. Рекомендуются для автомобилей, оснащённых системами доочистки выхлопных газов, включая систему рециркуляции отработавших газов (EGR).

Область применения

- Все дизельные двигатели с турбонаддувом или без него, работающие в самых тяжёлых условиях эксплуатации.
- Автодома (RV), внедорожники (SUV), лёгкие грузовики, тяжёлые грузовики и автобусы с дизельными двигателями.
- Особенно подходит для двигателей с низким уровнем выбросов, оснащённых системами доочистки выхлопных газов, включая EGR и SCR.

Особенности и преимущества

- 100% синтетическое базовое масло повышает защиту двигателя и срок службы масла благодаря высокой стабильности и чистоте.
- Отличная моющая система помогает поддерживать поршни и другие детали двигателя в чистоте, обеспечивая долгий срок службы двигателя.
- Хорошая устойчивость к термическому разрушению обеспечивает защиту двигателя в тяжёлых условиях современных двигателей.
- В холодных условиях хорошая текучесть обеспечивает лёгкий запуск и предотвращает износ на начальном этапе работы двигателя.

Уровень эксплуатационных свойств(допуски)

- ACEA : E7-16
- API : CI-4, SL
- MB : 228.3, 229.1
- JASO DH-1-17
- Volvo : VDS-3 - Mack : EO-M Plus
- Renault Truck : RLD-2 -MAN : M3275
- Cummins : CES 20076/77/78 - DEUTZ : DQC III-18
- Detroit Diesel : 93K215 - MTU 2

Typical Properties

		Method	Unit	10W-40
Плотность SG		ASTM D1298	-	0.859
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	98.73
	100°C	ASTM D445	cSt	14.4
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	150
Температура вспышки		ASTM D92	°C	260
Температура застывания		ASTM D97	°C	-33
S-OIL CORPORATION		S-OIL SEVEN BLUE #9 CI-4/SL		
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,		2023.12.20.		
Seoul, 04196, Korea				