



S-OIL SEVEN BLUE #9 CJ-4/SL 10 W40

Полностью синтетическое моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей.

Описание продукта

S-OIL 7 BLUE #9 CJ-4/SL производится на основе 100% синтетического базового масла и подходит для всех тяжелонагруженных двигателей — как атмосферных, так и турбированных — работающих как на дорогах, так и вне дорог, включая новейшие двигатели большинства OEM-производителей стандарта EURO VI, а также двигатели предыдущих поколений. Масло рекомендуется для автомобилей, оснащённых системами доочистки выхлопных газов, включая DPF, EGR и SCR.

Область применения

- Все дизельные двигатели с турбонаддувом или без него, работающие в самых тяжёлых условиях эксплуатации.
- Лёгкие грузовики, автодома (RV), внедорожники (SUV), тяжёлые грузовики и автобусы с дизельными двигателями.
- Особенно подходит для дизельных автомобилей с европейскими двигателями, работающими при высоком давлении и температуре.
- □ Идеально подходит для двигателей стандартов EURO VI, V, IV и более ранних поколений, оснащённых системами доочистки выхлопных газов, включая DPF, EGR и SCR.

Особенности и преимущества

- Полностью синтетическое базовое масло обеспечивает улучшенную защиту двигателя и увеличенный срок службы масла благодаря высокой стабильности и чистоте.
- Это масло Low SAPS (с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы) продлевает срок службы систем доочистки выхлопных газов, включая дизельный сажевый фильтр (DPF).
- Эффективная моющая система помогает поддерживать чистоту поршней и других деталей двигателя, способствуя длительному сроку службы двигателя.
- Высокая устойчивость к термическому разрушению обеспечивает защиту двигателя в тяжёлых условиях эксплуатации современных двигателей.
- При низких температурах хорошая текучесть обеспечивает лёгкий запуск двигателя и предотвращает износ на начальном этапе работы.

Уровень эксплуатационных свойств(допуски)

- API CJ-4 / CJ-4 PLUS
- Mack EO-S-4.5
- FORD WSS-M2C171-F1 - Renault Truck RLD-4
- JASO DH-2
- Cummins CES 20086
- Volvo VDS-4.5
- ACEA E9 - MTU Type 2.1
- Detroit Diesel DFS93K222 - CAT ECF-3
- MB Approval 228.31 - Deutz DQC III-10 LA

Typical Properties

		Method	Unit	10W-40
Плотность SG		ASTM D1298	-	0.858
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	94.98
	100°C	ASTM D445	cSt	14.30
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	154
Температура вспышки		ASTM D92	°C	228
Температура застывания		ASTM D97	°C	-35
S-OIL CORPORATION		S-OIL SEVEN BLUE #9 CJ-4/SL		
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,		2023.06.02.		
Seoul, 04196, Korea				