



S-OIL SEVEN BLUE #9 CK-4 10W30

Полностью синтетическое моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей.

Описание продукта

S-OIL 7 BLUE #9 CK-4 производится на основе базового масла класса VHVI и подходит для автомобилей, оснащённых различной тяжёлой техникой, с турбонаддувом или без него, для эксплуатации как на дорогах, так и вне дорог, а также для двигателей с системами доочистки выхлопных газов, включая DPF. Масло оптимизировано под экологические стандарты EURO VI и соответствует классу E по стандартам ACEA для коммерческого транспорта как полностью синтетическое моторное масло для тяжелонагруженных и легковых дизельных двигателей, обеспечивающее увеличенный интервал замены, снижение выбросов и продлённый срок службы двигателя.

Область применения

- Все дизельные двигатели с турбонаддувом или без него, работающие в самых тяжёлых условиях эксплуатации.
- Подходит для большинства OEM-производителей, включая Benz, Volvo и Cummins, для двигателей Euro IV, V и VI.
- Лёгкие грузовики, автодома (RV), внедорожники (SUV), тяжёлые грузовики и автобусы с дизельными двигателями.

Особенности и преимущества

- Полностью синтетическое базовое масло обеспечивает улучшенную защиту двигателя и увеличенный срок службы масла благодаря высокой стабильности и чистоте.
- Это масло Low SAPS (с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы) продлевает срок службы систем доочистки выхлопных газов, включая дизельный сажевый фильтр (DPF).
- Эффективная моющая система помогает поддерживать чистоту поршней и других деталей двигателя, способствуя длительному сроку службы двигателя.
- Высокая устойчивость к термическому разрушению обеспечивает защиту двигателя в тяжёлых условиях эксплуатации современных двигателей.
- При низких температурах хорошая текучесть обеспечивает лёгкий запуск двигателя и предотвращает износ на начальном этапе работы.

Уровень эксплуатационных свойств(допуски)

- API : CK-4/CJ-4
- ACEA : E9-16
- Mercedes-Benz : MB 228.31
- MTU : Category 2.1
- Volvo : VDS-4.5
- Mack : EO-S-4.5 - Renault Truck : RLD-4 f Ford : WSS-M2C171-F1
- Cummins : CES 20086 - Caterpillar : ECF-3
- DEUTZ : DQC III-10 LA - Detroit Diesel : 93K222

Typical Properties

		Method	Unit	10W-30
Плотность SG		ASTM D1298	-	0.857
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	78.13
	100°C	ASTM D445	cSt	12.0
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	148
Температура вспышки		ASTM D92	°C	244
Температура застывания		ASTM D97	°C	-34

S-OIL CORPORATION	S-OIL SEVEN BLUE #9 CK-4
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,	2021.02.02.
Seoul, 04196, Korea	