



S-OIL SEVEN CVTF

Синтетическая многоцелевая жидкость для бесступенчатых трансмиссий

Описание продукта

S-OIL SEVEN CVTF — это высокоэффективное трансмиссионное масло, изготовленное на основе специально подобранных базовых масел и присадок, обеспечивающих необходимую вязкость, эффективную работу мокрого сцепления, защиту от усталостного износа, диспергирующие свойства и устойчивость к окислению. Рекомендуется для использования в вариаторах последних поколений как с ременным, так и с цепным приводом CVT.

Область применения

- Для широкого спектра вариаторных трансмиссий (CVT).
- Несмотря на совместимость и смешиваемость с обычными фирменными трансмиссионными маслами, смешивание с другими маслами не рекомендуется.

Особенности и преимущества

- Очень стабильные фрикционные характеристики.
- Хорошая устойчивость к сдвиговым нагрузкам.
- Отличные антипенные свойства и устойчивость к вибрациям/рывкам (anti-shudder).

Уровень эксплуатационных свойств(допуски)

- Recommended for use where the following specifications are called for :
Audi/VW(TL52180/TL52516), BMW(EZL 779A), Daihatsu(CVTF-DC/DFE), FCA(CVTF+4), Ford(WSS-M2C933- A/MERCON C/M2C928-A), GM(DEX-CVT, GM CVT), Honda(HCF-2), Hyundai/Kia(SP CVT-1), Mazda(CVTF 3320), MB(MB 236.30), Mitsubishi(CVTF J1/J4), Nissan(NS-1/NS-2/NS-3), Subaru(e-CVTF/CV-30/CVTF-II/CVTF/i-CVT F/i-CVT FG), Suzuki(CVT Green1/Green2/CVTF 3320), Toyota(Toyota TC/FE/WS)

Характеристики

Показатели испытаний		Метод	Ед. измерения	Свойства (значения)
Плотность SG		ASTM D1298	-	0.8479
Цвет		ASTM D1500		Red
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	36.91
	100°C	ASTM D445	cSt	7.42
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	173
Температура вспышки		ASTM D92	°C	218
Температура застывания		ASTM D97	°C	-49

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,

S-OIL SEVEN CVTF 2020.09.23.