



S-OIL SEVEN GEAR HD 75W90

Многофункциональное трансмиссионное редукторное масло с противозадирными (EP) свойствами, соответствующее требованиям API GL-5.

Описание продукта

S-OIL SEVEN GEAR HD — это премиальное многоцелевое трансмиссионное масло с противозадирными (EP) свойствами для гипоидных автомобильных передач, где требуется уровень API GL-5.

Область применения

- Подходит для всех высоконагруженных передач:
- гипоидные передачи
- мосты (axles)
- главные передачи (final drive)
- раздаточные коробки (transfer cases)
- коробки передач
- Используется там, где требуется масло уровня API GL-5.

Характеристики и потенциальные преимущества

- Доступно в разных вязкостях:
- синтетические смеси (75W-90)
- минеральные масла (80W-90, 85W-90/140)
- Высокий индекс вязкости обеспечивает хорошую смазку и лёгкое переключение передач как при низких, так и при высоких температурах.
- Хорошая текучесть при низких температурах облегчает холодный запуск.
- Очень высокие противозадирные (EP) свойства.
- Отличная защита от износа, высокая устойчивость к окислению и антикоррозионные свойства.
- Способствует защите деталей и улучшает управляемость и стабильность движения.

Эксплуатационный уровень(допуски)

- API : GL-5
- ZF TE-ML 07A, US Military : MIL-L-2105D

Характеристики

Показатели испытаний		Метод испытаний	Единица измерения	75W90
Плотность		ASTM D1298	-	0.8663
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	88.24
	100°C	ASTM D445	cSt	14.85
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	177
Температура вспышки		ASTM D92	°C	216
Температура застывания		ASTM D97	°C	-36

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Seoul, 04196, Korea

S-OIL SEVEN GEAR HD 2024.01.25.

