



S-OIL SEVEN GEAR LSD 75W90

Высокопроизводительное масло для мостов (редукторов) с дифференциалом повышенного трения

Описание продукта

S-OIL SEVEN GEAR LSD — это высокоэффективная смазка для главных передач, тяжёлонагруженных дифференциалов и мостовых редукторов, соответствующая требованиям API GL-5 и обеспечивающая улучшенные фрикционные характеристики для дифференциалов повышенного трения (LSD).

Область применения

- Механические коробки передач, трансмиссии и дифференциалы, требующие масла уровня API GL-5.
- Дифференциалы повышенного трения (LSD) гипоидного типа во всех видах транспорта, включая легковые автомобили, грузовики и автобусы.
- Особенно подходит для конструкций LSD японских производителей.

Характеристики и потенциальные преимущества

- Содержит проверенные модификаторы трения для стабильной работы LSD даже в тяжёлых условиях эксплуатации.
- Высокие противозадирные свойства защищают шестерни и подшипники от износа, продлевая срок службы деталей.
- Современный пакет присадок и качественная базовая основа снижают образование отложений, повышая термо- и окислительную стабильность, что уменьшает затраты на обслуживание.
- Оптимально подобранная вязкость обеспечивает надёжную масляную плёнку при высоких

Эксплуатационный уровень (допуски)

- API : GL-5
- Conventional Japanese OEMs' LSD/ ZF TE-ML07A & TE-ML08

Характеристики

Показатели испытаний		Метод испытаний	Единица измерения	75W90
Плотность		ASTM D1298	-	0.8689
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	79.82
	100°C	ASTM D445	cSt	14.41
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	189
Температура вспышки		ASTM D92	°C	202
Температура застывания		ASTM D97	°C	-39

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Seoul, 04196, Korea

S-OIL SEVEN GEAR LSD 2024.01.25

