



# S-OIL SEVEN GOLD #9 C3 5W30

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ БЕНЗИНОВОЕ И ДИЗЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

## Описание продукта

S-OIL SEVEN GOLD #9 C3 изготовлено на основе 100% синтетического базового масла и предназначено для использования в легковых автомобилях с бензиновыми, дизельными и газовыми (LPG) двигателями. Это масло разработано в соответствии с требованиями к моторным маслам европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz.

## Область применения

- Легковые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями
- Автомобили с системами DOHC, турбонаддувом, CRDI и каталитическими нейтрализаторами
- Дизельные автомобили, оснащённые системами доочистки выхлопных газов, включая EGR и DPF

## Характеристики и потенциальные преимущества

- Это моторное масло с пониженным содержанием SAPS (сульфатной зольности, фосфора и серы) обеспечивает длительный срок службы систем доочистки выхлопных газов, включая сажевый фильтр (DPF)
- Быстрое поступление масла при низких температурах обеспечивает лёгкий запуск и хорошую управляемость
- Высокий индекс вязкости гарантирует надёжную масляную плёнку при высоких рабочих температурах
- Отличные моющие свойства S-OIL SEVEN GOLD #9 C3 помогают предотвращать образование отложений и шлама
- Повышенная топливная экономичность за счёт снижения трения

## Эксплуатационный уровень(допуски)

- ACEA : C3-16
- API : SN/CF
- Mercedes-Benz : MB 229.51/229.52
- BMW : Long Life-04
- Volkswagen : VW 502.00/505.00/505.01

## Характеристики

| Показатели испытаний   |       | Метод испытаний | Единица измерения | 5W-30 |
|------------------------|-------|-----------------|-------------------|-------|
| Плотность              |       | ASTM D1298      | -                 | 0.853 |
| Вязкость               | 40°C  | ASTM D445       | cSt               | 67.99 |
|                        | 100°C | ASTM D445       | cSt               | 11.86 |
| Индекс вязкости        |       | ASTM D2270      | -                 | 172   |
| Температура вспышки    |       | ASTM D92        | °C                | 236   |
| Температура застывания |       | ASTM D97        | °C                | -36   |