



S-OIL SEVEN RED #7 SN 10W40

синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей

Описание продукта

S-OIL SEVEN RED #7 SN производится на основе синтетических базовых масел и предназначено для всех бензиновых двигателей. Подходит для современных двигателей (многоклапанных, турбированных, с каталитическим нейтрализатором или без него), а также для автомобилей, требующих уровня эксплуатационных свойств API SN.

Область применения

- Для всех бензиновых двигателей, особенно современных конструкций (многоклапанных, турбированных, с каталитическим нейтрализатором или без него, с наддувом или без) в легковых автомобилях
- Подходит для любых условий эксплуатации: городские поездки, трассы, а также тяжелые условия работы
- Для всех стилей вождения, включая интенсивную езду и высокие скорости, в любое время года
- Подходит для использования в двигателях на LPG/CNG/LNG (10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50).

Особенности и преимущества

- Соответствует требованиям API SN и ILSAC GF-5, что гарантирует стабильно высокое качество смазочного материала
- Обеспечивает лёгкий запуск двигателя при низких температурах благодаря высокой текучести и сохраняет прочную масляную плёнку даже при экстремально высоких рабочих температурах
- Надёжно защищает механические детали и полностью сохраняет мощность двигателя, способствуя продлению его ресурса и эффективности
- Масла с низкой вязкостью уменьшают трение, способствуют экономии топлива и снижению выбросов CO₂

Уровень эксплуатационных свойств(допуски)

- API : SN/CF
- API : SN-RC (5W-20/30, 10W-30)
- ILSAC : GF-5 (5W-20/30, 10W-30)

Typical Properties

		Method	Unit	10W-40
Плотность SG		ASTM D1298	-	0.864
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	96.9
	100°C	ASTM D445	cSt	14.0
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	147
Температура вспышки		ASTM D92	°C	226
Температура застывания		ASTM D97	°C	-39

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Seoul, 04196, Korea

S-OIL SEVEN RED #7 SN
2021.03.16.

This lubricant used recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk. A material safety data sheet is obtainable via your commercial adviser.