



# S-OIL SEVEN RED #7 SN 5W30

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

## Описание продукта

S-OIL SEVEN RED #7 SN производится на основе синтетического базового масла и предназначено для всех бензиновых двигателей. Подходит для современных двигателей (многоклапанных, с турбонаддувом, с/без каталитического нейтрализатора), а также для автомобилей, требующих соответствия спецификации API SN.

## Область применения

- Все бензиновые двигатели, особенно современные двигатели (многоклапанные, с турбонаддувом, с/без каталитического нейтрализатора), с наддувом или без, в легковых автомобилях
- Подходит для любых условий эксплуатации (город, трасса), особенно при тяжёлых условиях
- Для любых стилей вождения, включая высокие скорости, во все сезоны
- Подходит для использования в двигателях LPG/CNG/LNG (10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50)

## Характеристики и потенциальные преимущества

- Соответствует требованиям API SN и ILSAC GF-5, что гарантирует высокое и стабильное качество смазочного материала
- Обеспечивает лёгкий холодный запуск благодаря высокой текучести при низких температурах и сохраняет прочную масляную плёнку даже при экстремально высоких рабочих температурах
- Защищает механические детали и полностью сохраняет мощность двигателя, способствуя его долговечности и стабильной работе
- Маловязкие классы снижают трение, обеспечивают экономию топлива и уменьшают выбросы CO<sub>2</sub>

## Уровень эксплуатационных свойств (допуски)

- API : SN/CF
- API : SN-RC (5W-20/30, 10W-30)
- ILSAC : GF-5 (5W-20/30, 10W-30)

## Характеристики

| Показатель             |       | Метод      | Единица | 5W-30 |
|------------------------|-------|------------|---------|-------|
| Плотность              |       | ASTM D1298 | -       | 0.857 |
| Вязкость               | 40°C  | ASTM D445  | cSt     | 62.7  |
|                        | 100°C | ASTM D445  | cSt     | 10.4  |
| Индекс вязкости        |       | ASTM D2270 | -       | 154   |
| Температура вспышки    |       | ASTM D92   | °C      | 226   |
| Температура застывания |       | ASTM D97   | °C      | -43   |

S-OIL CORPORATION  
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,  
Seoul, 04196, Korea

S-OIL SEVEN RED #7 SN  
2025.07.01.

This lubricant used recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk. A material safety data sheet is obtainable via your commercial adviser.