



S-OIL SEVEN RED #9 SP 0W20

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Описание продукта

S-OIL SEVEN RED #9 SP 0W20 производится на основе 100% синтетического базового масла и подходит для всех легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Также он подходит для современных двигателей с новыми технологиями, включая турбонаддув, DOHC и GDI, а также для автомобилей, требующих соответствия спецификациям API SP и ILSAC GF-6.

Спецификация API SP была разработана для предотвращения проблемы LSPI (преждевременного воспламенения на низких оборотах) в двигателях T-GDI.

Область применения

- Все легковые автомобили, работающие на бензине
- Для автомобилей, оснащённых DOHC, турбонаддувом и системой GDI, рекомендуется использовать моторное масло, соответствующее спецификациям API SP и ILSAC GF-6
- Подходит для различных типов гибридных автомобилей
- Маловязкие масла (0W-16, 0W-20) подходят для гибридных автомобилей

Преимущества и ключевые характеристики

- Это моторное масло обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики благодаря очень стабильной и чистой базовой основе
- Высокий индекс вязкости гарантирует достаточную прочность масляной плёнки при высоких рабочих температурах
- S-OIL SEVEN RED #9 SP 0W20 разработано с использованием новейших моющих присадок, которые активно удаляют загрязнения и отложения
- Экологичное моторное масло с улучшенной топливной экономичностью за счёт снижения трения в движущихся деталях Eco-friendly engine oil with improved fuel efficiency caused by minimization of friction in moving parts

Уровень эксплуатационных свойств (допуски)

- API SP / ILSAC GF-6A

Характеристики

Test Items		Method	Unit	0W-20
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	44.4
	100°C	ASTM D445	cSt	8.45
Индекс вязкости (VI)		ASTM D2270	-	170
Высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига		ASTM D4683	cP	2.65
Температура вспышки		ASTM D92	°C	234
Температура застывания		ASTM D97	°C	-45

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Seoul, 04196, Korea

S-OIL SEVEN RED #9 SP
2025.07.01.



This lubricant used recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk.

A material safety data sheet is obtainable via your commercial adviser.