



S-OIL SEVEN RED #9 SQ 0W20

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ПОСЛЕДНЕЙ СПЕЦИФИКАЦИИ API ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Описание продукта

S-OIL SEVEN RED #9 SQ 0W-20 производится на основе 100% синтетического базового масла и подходит для всех легковых автомобилей с бензиновыми двигателями.

Он также совместим с новейшими технологиями двигателей, включая турбонаддув, DOHC и GDI, а также с автомобилями, требующими соответствия спецификациям API SQ и ILSAC GF-7.

Спецификация API SQ была разработана для решения проблемы LSPI (преждевременного воспламенения на низких оборотах) в двигателях T-GDI в более жёстких условиях по сравнению с GF-6. Она также предотвращает износ цепи ГРМ в различных тяжёлых режимах эксплуатации благодаря применению современных технологий присадок и в целом способствует снижению выбросов CO₂ за счёт соответствия последним мировым экологическим требованиям.

Область применения

- Все легковые автомобили, работающие на бензине
- Все легковые автомобили, эксплуатируемые в соответствии с последними мировыми экологическими нормами
- Подходит для различных типов гибридных автомобилей
- Для автомобилей, оснащённых DOHC, турбонаддувом и GDI, рекомендуется использование моторного масла, соответствующего стандартам API SQ и ILSAC GF-7

Характеристики и потенциальные преимущества

- Это моторное масло обеспечивает улучшение топливной экономичности и снижение выбросов CO₂
- Обеспечивает премиальные эксплуатационные характеристики благодаря высокой стабильности и чистоте базового масла
- Высокий индекс вязкости гарантирует достаточную прочность масляной плёнки при высоких рабочих температурах
- S-OIL SEVEN RED #9 SQ разработано с использованием новейших моющих присадок, которые эффективно удаляют загрязнения и отложения
- Экологичное моторное масло с улучшенной топливной экономичностью за счёт снижения трения в движущихся деталях

Уровень эксплуатационных свойств (Допуски)

- API SQ / ILSAC GF-7B (0W-16)
- API SQ / ILSAC GF-7A (0W-20, 0W-30, 5W-20, 5W-30)

Характеристики

Test Items		Method	Unit	0W-20
Вязкость	40°C	ASTM D445	cSt	44.43
	100°C	ASTM D445	cSt	8.449
Индекс вязкости		ASTM D2270	-	170
Высокотемпературная вязкость при высокой сдвиговой нагрузке		ASTM D4683	cP	2.65
Температура вспышки		ASTM D92	°C	234
Температура застывания		ASTM D97	°C	-45

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Seoul, 04196, Korea

S-OIL SEVEN RED #9 SQ
2025.07.01.



This lubricant used recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk.

A material safety data sheet is obtainable via your commercial adviser.