



S-OIL GREASE EP 00

Описание

Смазка S-OIL GREASE EP 3 изготовлена на основе высокоочищенного минерального масла и содержит различные присадки, обеспечивающие эффективную работу при экстремально высоких нагрузках и в многоцелевом применении. Она обладает улучшенными противозадирными (EP), антиокислительными и противоизносными свойствами по сравнению с обычными смазочными материалами на нефтяной основе, благодаря чему подходит для смазки различных узлов и механизмов.

преимущества

- Отличная устойчивость к экстремальным нагрузкам
- Хорошая окислительная стабильность
- Противоизносные свойства
- Рабочая температура: от -30 °C до +100 °C

Основные компоненты

- Литиевый мыльный загуститель
- Очищенное минеральное масло
- Противозадирные (EP) присадки

Применение

- Подшипники всех типов
- Шарнирные и шлицевые валы
- Любые узлы и детали, требующие противозадирных и противоизносных свойств

Характеристики

Показатели испытаний		Метод	Ед.измерения	Свойства
Внешний вид	25°C	-	-	Тёмно-коричневый
Пенетрация после перемешивания		ASTM D 217 ASTM D 566	0.1mm °C	415 188
Температура каплепадения				
Коррозионное воздействие на медную пластину		ASTM D 4048	-	1a

S-OIL CORPORATION 192, Baekbeom-ro, Mapo-gu, Seoul, 04196, Korea	S-OIL GREASE EP 3 2025.03.05	
--	---------------------------------	--

Данный смазочный материал при использовании в соответствии с рекомендациями и по назначению не представляет особой опасности. Паспорт безопасности материала (MSDS) можно получить у вашего коммерческого представителя