



S-OIL GREASE HT 2

Описание

S-OIL GREASE HT 2 — литиево-комплексная смазка, отлично подходящая для применения при высоких температурах. Она обеспечивает надёжное смазывание в условиях высоких температур без вытекания из зоны применения. Хорошая механическая стабильность обеспечивает минимальное размягчение и вулканизацию смазки. S-OIL GREASE HT 2 обладает высокой водостойкостью и низким коэффициентом трения. Кроме того, антикоррозионные свойства и устойчивость к окислению обеспечивают долговременную смазку.

преимущества

- Литиево-комплексный загуститель
- Высокоочищенное минеральное масло
- Противоизносные и антиокислительные присадки

Область применения

- Узлы спекания в металлургической промышленности, подшипники направляющих роликов установок
- Непрерывного литья стали, подшипники прижимных роликов
- Сушильные барабаны, вращающиеся печи, вентиляционные вентиляторы для высокотемпературных условий
- Различные типы подшипников, работающих в условиях высоких температур и коррозионной среды

Типовые характеристики

Показатели испытаний		Метод	Ед.измерения	Свойства
Внешний вид	25°C	-	-	Желтый
Пенетрация после перемешивания		ASTM D 217	0.1mm	281
Температура каплепадения		ASTM D 566	°C	258
Коррозия медной пластинки		ASTM D 4048	-	1a
4-шариковый тест EP (противозадирные свойства)		ASTM D 2596	kgf	250

S-OIL CORPORATION
192, Baekbeom-ro, Mapo-gu,
Seoul, 04196, Korea

S-OIL GREASE HT 2
2025.03.05

Данный смазочный материал при использовании в соответствии с рекомендациями и по назначению не представляет особой опасности. Паспорт безопасности материала (MSDS) можно получить у вашего коммерческого представителя